



## Установка для удаления известковых отложений

### BWT L802/P «Barracuda»

Установка используется для удаления отложений всех типов теплообменников Funke, а так же бойлеров, проточных нагревателей, трубопроводов, котлов, перегревателей.

К особенностям данной установки можно отнести: исполнение из кислотостойких материалов.

#### Технические характеристики:

Тип насоса	центробежный с магнитной муфтой
Материал рабочей части насоса	полипропилен
Материал прокладок насоса	NBR
Материал шлангов	PVC
Материал прокладок шланговых соединений	EPDM
Длина присоединительных шлангов, м	2,6
Размер присоединений	1/2"
Высота напора, макс., м в ст.	4,5
Масса, кг	8,5
Макс. скорость циркуляции, л/час	1200
Объем емкости, л	20
Температура жидкости, макс., оС	60
Габаритные размеры, мм	590/270/400
Подключение к сети, В/Гц	230 одна фаза/50
Присоединенная мощность, Вт	120
Класс защиты	IP54

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес [fke@nt-rt.ru](mailto:fke@nt-rt.ru)

веб-сайт [funke.nt-rt.ru](http://funke.nt-rt.ru)