

Установка для удаления известковых отложений

Cilit SEK 28



Установка используется для удаления отложений всех типов теплообменников Funke, а так же бойлеров, проточных нагревателей, трубопроводов, котлов, перегревателей.

К особенностям данной установки можно отнести: исполнение из кислотостойких материалов.

Технические характеристики:

Тип насоса	центробежный с магнитной муфтой
Материал рабочей части насоса	полипропилен
Материал прокладок насоса	NBR
Материал корпуса установки	полиэтилен
Материал шлангов	армированный PVC
Материал прокладок шланговых соединений	EPDM
Длина присоединительных шлангов, м	2,6
Размер присоединений	3/4"
Высота напора, макс., м в ст.	8
Масса, кг	8
Макс. скорость циркуляции, л/час	2400
Объем емкости, л	20
Температура жидкости, макс., оС	60
Габаритные размеры, мм	500/250/350
Подключение к сети, В/Гц	230 одна фаза/50
Присоединенная мощность, Вт	170
Класс защиты	IP54

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес fke@nt-rt.ru
 веб-сайт funke.nt-rt.ru