

Установка для удаления известковых отложений Cip-Station 8000



Установка используется для удаления отложений всех типов теплообменников Funke, а так же бойлеров, проточных нагревателей, трубопроводов, котлов, перегревателей.

К особенностям данной установки можно отнести установку на мобильной платформе, что позволяет перемещать ее в заполненном состоянии.

Технические характеристики:

Диаметр насадок шланга, мм	подача	32
	возврат 1	32
	возврат 2	16
Подключение к сети		230-240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность. кВт		1,41
Объем емкости для моющего средства, л		200
Мощность насоса мойки, л/час		8 000
Размер ячеек фильтра, ?м		5
Длина, мм		1100
Ширина, мм		700
Высота, мм		1350
Рабочая температура, мин./макс., °С		5-40
Артикул		13938

по вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Самара (846)206-03-16, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

единый адрес fke@nt-rt.ru

веб-сайт funke.nt-rt.ru